

G-ARL4G2-260W-3K-30D-37300L

توقف تولید

آریل 4 نسل دو

260W



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

260	توان (W)
3000	دمای رنگ (K)
30	زاویه تابش (degrees)
37300	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

	مشخصات نوری
75	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
30	زاویه تابش (درجه)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
143	بهره نوری (Lm/W)
37300	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
432	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
48	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
1.19@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
260	توان (W)
0.95	ضریب توان
<10%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	
کاربرد	General - Pole - Sport - Tower - باغ
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	نورافکن
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	Surface and pole mounting - wall
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	100000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
ابعاد (mm)	L598x W433 x H93

IP66

درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)

IK07

درجه حفاظت در برابر برخورد (IK)

Grey Sanded Ral 7024

رال پوشش رنگ

independent

نوع منبع تغذیه

10.25

وزن (Kg)

اندازه محصول

