

G-ASHDRC-36W-45K-4320L

آرشید برای سقف‌های کاذب

36W



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

36	توان (W)
4500	دمای رنگ (K)
4320	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
85	شاخص نمود رنگ
4500	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
120	بهره نوری (Lm/W)
4320	شار نوری (Lm)
1.2	توان نامی LED تکی (W)
108	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) II	

فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی	180~265/50~60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	36
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.165@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	36
ضریب توان	0.95
اعوجاج هارمونیک کل	<15%
مشخصات عمومی	
کاربرد	Education - Healthcare - Offices - Retail - Terminals
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	توکار
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Recessed Ceiling Mounting
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+45
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	ABS/Iron
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS
ابعاد (mm)	L595xW595xH40
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP42

independent	نوع منبع تغذیه
3.2	وزن (Kg)

اندازه محصول

