


G-GRN-60CTZ-7W-3K-700L-O74X41

گارنت

60

گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

7	توان (W)
60	سایز گردبر
Ø74x41	ابعاد (mm)
3000	دمای رنگ (K)
700	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
80	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
45	زاویه تابش (درجه)
COB LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
100	بهره نوری (Lm/W)
700	شار نوری (Lm)
9	توان نامی LED تکی (W)
1	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)

5SDCM

رواداری مختصات رنگ

مشخصات الکتریکی

II	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180~265/50~60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
25	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.06@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
7	توان (W)
0.5	ضریب توان

مشخصات عمومی

Hospitality - Retail:fashion and food stores	کاربرد
فضاهای بسته	فضای مورد استفاده
3	گارانتی (سال)
توکار - Down Light	نوع روشنایی
90	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Recessed Ceiling Mounting	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
70000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+45	دمای مجاز کارکرد (°C)

مشخصات مکانیکی

Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Die-cast aluminum	جنس بدنه
60~65	قطر برش سوراخ
60	سایز گردبر

جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS
ابعاد (mm)	Ø74x41
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	0.1

اندازه محصول

