

G-MRKH1-MWM-LGF-3K-17300L

مريخ 1

Wall mounted

گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

Glare free	شدت نور
Wall mounted	نوع نصب
3000	دمای رنگ (K)
17300	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی

کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
54	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
Glare free	شدت نور
0.755@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
165	توان (W)
0.95	ضریب توان

اعوجاج هارمونیک کل	<15%
مشخصات عمومی	
کاربرد	airports - manufacturing area - Shopping malls - stadium - Warehouses and logistic centres
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	چراغ صنعتی - High-bay
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Wall mounted
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	pc
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP65
رال پوشش رنگ	Grey Sanded (7024)
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	4.2
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	3000
زاویه تابش (درجه)	90
منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9

105	بهره نوری (Lm/W)
17300	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
198	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

