

G-PRMSM-30X30SIZE-24W-4K-2550

پارمیس روکار

30x30



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

24	توان (W)
30x30	اندازه
4000	دمای رنگ (K)
2550	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی

کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
50	فرکانس
180~265/50~60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
57	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.11@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
24	توان (W)
0.95	ضریب توان
<15%	اعوجاج هارمونیک کل

مشخصات عمومی

کاربرد	Education - Healthcare - Offices - Retail - Terminals	
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته	
گارانتی (سال)	5	
نوع روشنایی	روکار	
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90	
نوع نصب	Surface Mounting	
نوع محصول	Lighting	
طول عمر اسمی (L70B10)	70000	
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+45	
مشخصات مکانیکی		
جنس بدنه	polymer	
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS	
ابعاد (mm)	L300×W300×H51	
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP42	
اندازه	30x30	
نوع منبع تغذیه	independent	
وزن (Kg)	1.1	
مشخصات نوری		
شاخص نمود رنگ	85	
دمای رنگ (K)	4000	
منبع نوری	SMD LED	
کد حفظ شار نوری	9	
بهره نوری (Lm/W)	106	
شار نوری (Lm)	2550	
توان نامی LED تکی (W)	1.5	

تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	40
رواداری مختصات رنگ	5SDCM

اندازه محصول

