

G-STRXL-250W-3K-35600L

ستاره XL 250W



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

250	توان (W)
3000	دمای رنگ (K)
35600	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
36	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
1.14@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
250	توان (W)
0.95	ضریب توان
<15%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	

کاربرد	Freeway - بزرگراه - Roads
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	چراغ خیابانی
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	pole
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	100000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
ابعاد (mm)	L736xW390xH141
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66
قطر لوله گیر (mm)	Ø48- 60
درجه حفاظت بدنه در برابر برخورد	IK09
درجه حفاظت نورگذر در برابر برخورد	IK07
رال پوشش رنگ	Grey Sanded (7024)
قطر لوله گیر (روتین)	Ø48-60
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	12.3
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	3000

منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9
بهره نوری (Lm/W)	142
شار نوری (Lm)	35600
توان نامی LED تکی (W)	1.5
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	432
رواداری مختصات رنگ	5SDCM

اندازه محصول

