

G-STRXS-15W-3K-2000L

ستاره XS

15W

گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

15	توان (W)
3000	دمای رنگ (K)
2000	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
48	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.07@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
15	توان (W)
0.95	ضریب توان
<15%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	

کاربرد		Pedestrian & Bike Paths - Residential	
فضای مورد استفاده	فضاهای باز		
گارانتی (سال)	5		
نوع روشنایی	چراغ خیابانی		
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95		
نوع نصب	pole		
نوع محصول	Lighting		
طول عمر اسمی (L70B10)	100000		
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50		
مشخصات مکانیکی			
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint		
جنس بدنه	Diecast Aluminum		
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass		
ابعاد (mm)	L396xW166xH88		
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66		
قطر لوله گیر (mm)	Ø33/42		
درجه حفاظت نورگذر در برابر برخورد	IK07		
رال پوشش رنگ	Grey Sanded (7024)		
قطر لوله گیر (روتین)	Ø33		
نوع منبع تغذیه	independent		
وزن (Kg)	2.18		
مشخصات نوری			
شاخص نمود رنگ	75		
دمای رنگ (K)	3000		
منبع نوری	SMD LED		

9	کد حفظ شار نوری
133	بهره نوری (Lm/W)
2000	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
24	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول