

G-VST-MPE-5W

ویستا

Pendant

گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

5	توان (W)
Pendant	نوع نصب

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
نوع باتری	3.6V NiCd
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)	I
زمان کارکرد در حالت اضطراری	96
فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	180-265/50-60
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.043@230
توان نامی (W)	5
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
دمای کارکرد	3
توان (W)	5
ضریب توان	0.5

<10%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	
Education - Healthcare - Offices - Residential - Retail	کاربرد
فضاهای بسته	فضای مورد استفاده
5	گارانتی (سال)
اضطرابی LED چراغ	نوع روشنایی
90	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Pendant	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
70000	طول عمر اسمی (L70B10)
0~+40	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Anodized plating	پوشش بدنه
Aluminum extrude	جنس بدنه
PMMA	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
L275xW225xH40	ابعاد (mm)
independent	نوع منبع تغذیه
0.620 - 0.740	وزن (Kg)
مشخصات نوری	
6500	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری
8	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)

اندازه محصول

